





## **MODEM PACTOR**

Il modem PACTOR è l'attore principale durante i collegamenti WL2K che utilizzano il protocollo omonimo. Come già prima accennato, è stato creato d



**RTX**

## **PC**

Qualunque PC munito di almeno 2 Gb di RAM, un HDU con pochi Gb di spazio libero ed almeno

## **INSTALLAZIONE MODEM**

Installare il modem PACTOR è molto semplice. E' necessario, infatti, collegare il cavo USB proveniente dal modem a una porta USB libera presen









Si procede così alla composizione con l'inserimento dell'oggetto e il corpo del messaggio.




Adesso dovreste avere :





Uscite da questa finestra e troverete :



Cliccate due volte sulla nuova mail ricevuta e:






Basterà scrivere la nostra risposta e cliccare sull'icona indicata nell'immagine di sopra. Per inviare la nostra risposta “on air” andremo a ripetere la procedura “Invia e Ricevi” prima illustrata.

## **RMS Express**

### **Installazione**

**Configurazione**




Fatta la nostra scelta, fa9(a)3.74a9(a)4l slla ta “






## **Utilizzo**

Se i destinatari del nostro messaggio sono già memorizzati nella rubrica interna, basta cliccare sul tasto “To:” oppure “Cc:” e selezionare gli indirizzi come indicato nell’immagine successiva. (Click su indirizzo, “Add to Message” e poi “Complete”)



Una volta terminata la composizione del nostro messaggio, collochiamo lo stesso nella posta in uscita cliccando su Post to Outbox come indicato nella immagine successiva.











Premiamo OK ed 